

lettore barcode 1D/2D DTR Italy

1SNC001040



1SNC001040 lettore barcode 1D/2D DTR Italy

1SNC001040 è il lettore barcode 1D/2D Imager di ultima generazione DTR Italy, ideale per la scansione di codici 1D e 2D, digitali e stampati.

Il design è ergonomico, leggero e il peso ben bilanciato, per garantire un comfort ottimale all'operatore durante le operazioni di scansione prolungate.

Il lettore barcode 1SNC001040 è la soluzione ideale per negozi, tabaccherie, farmacie e per l'utilizzo in ambienti retail e di logistica.

Caratteristiche tecniche

Image (Pixels)	640 px(H)*480 px(v)	Indicatori	Segnale acustico Beeper e Luce LED
Risorsa Luce	Mirando 617 mm LED; illuminazione: 6500K LED	Interfacce di comunicazione	HID USB
Distanza scansione	40-200 mm @ UPC/EAN 13 mil PCS=90%; 20-250 mm @QR 20 mil PCS=100%	Input Voltage	5VDC±10%
Risoluzione immagine	≥ 5 mil	Sensibilità Barcode	Inclinato: ± 65°
Contrasto minimo	≥ 25% (UPC/EAN 100%)		Girato: ± 30°
Barcode	1D		Obliquo: ± 55°
	UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code,MSI, Plessey, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded	Corrente di esercizio	300mA
	2D	Dimensioni	160mm*67mm*94mm
	QR Code, Data Matrix, PDF 417 ecc..	Peso	173 g
		Temperature di conservazione	-40°C ~ 60°C
		Temperature di lavoro	0°C ~ 50°C
		Umidità relativa	Dal 5% al 95% di umidità relativa
	Certificati	CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001:2008, ISO14001:2004	

caratteristiche soggette a modifiche senza preavviso



DTR Italy S.r.l. Sede Legale: Via Giuseppe Luosi 14 20131 Milano Sede Operativa: Via Lussemburgo 28 21013 Gallarate/VA
T +39 0331 739386 F +39 0331 739386 commerciale@dtr-italy.com www.dtr-italy.com

