



sistema POS multi touch screen

P2C-i3

design sottile ed elegante, solido e sofisticato



- sistema POS multi touch screen, schermo sottile e capacitivo 15" LED retroilluminato
- struttura del telaio di ventilazione "all-in-one"; elevata capacità di trattamento termico
- presenta interfacce multiple per il collegamento di differenti device
- eccezionale capacità di trattamento termico attraverso l'intero telaio di ventilazione in alluminio
- armonia di design: solido e sofisticato; elegante e sottile
- digitazione capacitiva piatta più veloce e più accurata



Stile innovativo e bezel-less + prestazioni incredibilmente elevate

P2C-i3 è il sistema POS multi touch screen di ultima generazione pensato per semplificare i processi lavorativi di tutti i giorni e per migliorare, in modo innovativo, la gestione del proprio punto vendita.

Lo schermo a LED bianco retroilluminato (Main Display) misura 15" ed è caratterizzato dal design pulito e senza cornice ("bezel-less") che consente maggiore visibilità e produttività.

La struttura del telaio di ventilazione "all-in-one" garantisce un'elevata capacità di conduzione e trattamento termico; non emette rumore e lavora senza ventola a basse temperature.

Il sistema POS P2C-i3 presenta differenti porte di interfaccia I/O per il collegamento di diversi dispositivi: 6 Seriali (3xDB9 + 2xRJ50 + 1xRJ11); 1 Parallela; 6 USB.

P2C-i3 è stato pensato per gli ambienti di servizio rapido come ristoranti, hotel, pub, sushi-bar, market, chioschi o bar.

Caratteristiche tecniche

Processore	7th or 8th Generation Intel® Core™ i3	Main Display luminosità/risoluzione Touch	15" WLED Retroilluminato 400 cd/m ² / 1024 x 768 Projected Capacitive Touch (PCAP): 10 Point Multi Touch
Chipset / BIOS	Intel® Kaby Lake SoC / AMI	Graphics	Intel® HD Graphics 520 / Intel® HD Graphics 620
Storage	2.5" SATA III SSD 128GB	Secondo Display	Display Type: 9.7" o 15" LCD (1024x768) Touch Display Type: 9.7" o 15" LCD with Capacitive Touch and support 1 USB 2.0 Port
Memoria	4GB, DDR4 2133MHz x 2 slot (Max 8GB, optional)	Customer Display (CDP)	VFD Type (Alphabet & Numeric, 20 characters x 2 lines)
Interfacce I/O:		Dimensioni	362 x 237 x 336 mm (P*L*A)
USB:	6xUSB 3.0	Peso	5.0 Kg
Serial:	3xDB9 + 2xRJ50 (RJ45) + 1xRJ11 - COM1, 3,5(DB9): +5V on Pin#9, selectable by BIOS - COM2, 4 (RJ50,RJ45): Support +5V and 12V for Special Devices and can be used for Kitchen Printer - COM6(RJ11): USB 2.0 and RS232 with +5V/1A for Card Reader	Alimentazione	DC 12V/5A (AC 100V~240V, 60W)
Audio:	1xAudio-out/3.5mm (scambiabile con Microfono)	Colore	Nero
Display secondario:	1xDisplayPort (include 1xUSB 2.0 Power Delivery + 12V)	Slot Espansione	1xMINI PCI-e
LAN:	1xRJ45 (Base 10/100/1000 Ethernet)	Temperatura Operativa	Da 0 a 50°C; umidità: dal 10% fino al 90%
Sistema Operativo	Windows 10 IoT Value/High End, POSReady 7	Certificazioni	CE, CB, FCC, KC

le caratteristiche tecniche potrebbero variare senza preavviso



P2C-i3