



cassa automatica rendiresto

SP 460

Ottimizza i tempi di gestione del punto cassa



Cashmatic Selfpay 460

Cashmatic Selfpay 460 è la cassa automatica rendiresto più compatta sul mercato, in grado di garantire una facile installazione su qualsiasi banco da lavoro, senza rinunciare a efficienza, autonomia e controllo nella gestione dei flussi di cassa.

Cashmatic Selfpay 460 permette la gestione di pagamenti in contanti e l'erogazione automatica del resto su qualsiasi banco da lavoro, grazie alle sue dimensioni compatte.

Pensata anche per i piccoli retailer, garantisce una grande autonomia di funzionamento, una velocità standard di inserimento e di erogazione del denaro contante e un controllo assoluto delle operazioni, al prezzo più vantaggioso.



Punti di forza

- Elimina eventuali errori da parte dell'operatore e ammanchi di cassa.
- Rileva automaticamente la presenza di denaro falso.
- Aumenta il livello di sicurezza grazie alla struttura in acciaio solida e robusta.
- Abbassa il rischio di rapina grazie al cassetto non apribile.
- Ottimizza i tempi di gestione del punto cassa, eliminando le operazioni di conteggio di apertura e chiusura di cassa e di cambio turno.
- Può essere controllata da remoto, attraverso smartphone, tablet o PC.
- Garantisce un'interazione uomo/macchina chiara e intuitiva.



Caratteristiche tecniche

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|
| Colore | Bianco | Monete accettate/erogate | Euro 0,02 - 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1,00 - 2,00 |
| Monete in riciclo | 1500 | Banconote accettate/erogate | 5,00 - 10,00 - 20,00 - 50,00 - 100,00 - 200,00 - 500,00 |
| Banconote in riciclo | 70 | Collegamenti | DB 9 (RS232) - RJ45 (ETH) |
| Banconote in stacker | 500 | Display | Touchscreen 7" capacitivo a colori |
| Velocità monete accettate | Fino 3 al secondo | Prerequisiti hardware | Gruppo di continuità |
| Velocità monete erogate | Fino 12 al secondo | Alimentazione | 100-240V - AC - 3.08A - 50/60Hz |
| Velocità banconote accettate | A partire da 2,1 secondi | Temperatura di funzionamento | 10°C - 35°C |
| Velocità banconote erogate | A partire da 3,24 secondi | Dimensioni (AxLxP) | 48,4 cm x 33,4 cm x 42,1 cm |



le caratteristiche tecniche potrebbero variare senza preavviso