



stampante termica per comande

SLK-CB125

alta velocità, design salvaspazio, performance elevate



- dimensioni ridotte e design salvaspazio
- elevata velocità di stampa
- presenta interfacce multiple:
 - USB + Seriale + Ethernet.
 - WiFi opzionale
- taglierina automatica con sistema anti-inceppamento



sperimenta la massima efficienza con SLK-CB125

Stampante termica non fiscale progettata per gestire esigenze ad alta velocità. Le dimensioni ridotte, il design salvaspazio e le opzioni di uscita carta frontale o superiore ne facilitano il posizionamento su banchi di lavoro e spazi ristretti, perfetta per ambienti di servizio rapido quali cucine di ristoranti, bar, sushi-bar, chioschi.

Stampante termica ad altissima velocità (250 mm/sec.); risoluzione nitida di 203 DPI; taglierina automatica, con capacità di 1,5 milioni di tagli.

SLK-CB125 vanta di un sistema di controllo intuitivo degli inceppamenti che riduce al minimo i tempi di fermo e garantisce un funzionamento di stampa fluido e continuo.

Caratteristiche tecniche

Stampante	Stampante termica	Driver/Utility	Windows Driver, OPOS Driver, Linux Driver, Mac Drivers, Java Pos Driver
Risoluzione	203DPI		
Velocità di stampa	250 mm/sec		
Taglierina	Automatica (1,5 milioni ti tagli) sistema anti-inceppamento carta	Interfaccia	USB + RS-232C_9pin + Ethernet Optional WiFi
Carta / Scontrino Caricamento carta: Larghezza di stampa: Dimensioni rotolo:	Drop-in type 80.0 mm 58 mm, 80mm, 82,5 mm	Affidabilità	80.000.000 linee 1.500.000 tagli
		SDK	Android SDK, iOS SDK, Windows SDK
		Emulazione	ESC/POS Command compatible
Dimensioni	125*131,5*125mm	Alimentazione	AC 110-220V; DC 24Vdc /2.5A
Peso	0.90 Kg	Colore	Nero
Porte Cassetto	2 porte (24v, Max. 1A)	Opzioni Sensore quasi fine carta: Campanello cucina:	si, (solo orizzontale) si, interno
Barcode	1D: EAN8, EAN13, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, CODABAR 2D: PDF 417, QR Code		

le caratteristiche tecniche potrebbero variare senza preavviso