



sistema POS multi touch screen

P2C-i5

versatile dalle elevate prestazioni



- schermo sottile e capacitivo
15" LED retroilluminato "bezel less"
- struttura del telaio "all-in-one";
- elevata capacità di dissipazione termica
- interfacce multiple per il collegamento di più device
- design ergonomico in perfetto equilibrio tra flessibilità e robustezza
- Sistema Operativo: Windows 11

Shop



Restaurant



Market



CVS



Hotel



innovativo + prestazioni incredibilmente elevate

P2C-i5 è il sistema POS multi touch screen di ultima generazione ideale per automatizzare i processi lavorativi di tutti i giorni e per migliorare, in modo innovativo, la gestione del proprio punto di vendita.

Lo schermo a LED retroilluminato (Main Display) misura 15" ed è caratterizzato dal design pulito e senza cornice ("bezel less") che consente maggiore visibilità e operatività.

La struttura del telaio, realizzato in lega di alluminio con conseguente design "all-in-one", garantisce un'elevata capacità di dissipazione termica; in quanto fanless non emette rumore e lavora a basse temperature.

Il sistema POS P2C-i5 presenta differenti porte di interfaccia I/O per il collegamento di diversi dispositivi:

6 Seriali (3xDB9 + 2xRJ50 + 1xRJ11); 1 Parallela; 6 USB.

Processore: Intel Core i5. Sistema Operativo: Windows 11 IoT.

P2C-i5 è stato pensato per gli ambienti di servizio rapido come ristoranti, hotel, pub, sushi-bar, market, chioschi o bar.

Caratteristiche tecniche

Sistema Operativo	Windows 11 IoT Enterprise	Interfacce I/O	6xUSB 3.0
Processore	Intel Core i5 13th generation		
Storage	2.5" SATA III SSD 128GB		
Memoria di Sistema	8GB, DDR4 2133MHz x 2 slot (4+4)		3xDB9 + 2 x RJ50 (RJ45) + 1xRJ11 -COM1, 3,5(DB9): +5V on Pin#9, selectable by BIOS -COM2, 4 (RJ50,RJ45): Support +5V and 12V for special devices and can be used for kitchen printer -COM6(RJ11): USB 2.0 and RS232 with +5V/1A for card reader
Main Display	15" WLED Backlight (350 cd/m al quadrato - 1024 x 768)		
Touch	True-Flat Capacitive 10 Point Multi-touch		1xAudio-out/3.5mm (scambiabile con microfono)
Graphics	Intel® UHD Graphics 250 / Intel HD Graphics 600		1xDisplay Port (include 1 xUSB 2.0 Power Delivery + 12V)
Chipset / BIOS	Intel Kaby Lake SoC / AMI		1XRJ45 (Base 10/100/1000 Ethernet)
Customer Display	VFD Type (Alphabet & Numeric, 20 characters x 2 Lines)		
Alimentazione	DC 12V/5A (AC 100V~240V, 60W)	Colore	NERO, FCC, KC
Dimensioni e peso	362 x 243 x 333 mm (P*L*A); 5 Kg	Temperatura operativa	Da 0 a 50°C; umidità dal 10% al 90%
		Certificazioni	

le caratteristiche tecniche potrebbero variare senza preavviso

